

FFT/lasertec Laserschutzkabine

Highlights:

- Hohe Sicherheit, niedriger Preis und in kurzer Zeit schlüsselfertig übergeben
- Individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten
- Viele Ausstattungsoptionen beruhend auf standardisiertem Baukastensystem
- Offizielles Lasersicherheitszertifikat



Allgemeine Eigenschaften Standardkabine	
Länge	4000 mm
Breite	3500 mm
Höhe	3500 mm
Size Up+	500 mm Raster
Individuelle Größen und Geometrien möglich	
Gewicht	Ca. 3500 kg
Maximale Leistungsdichte	1,687 x 10 ⁶ W/m ²

Wandaufbau	
Doppeltes Wandsystem	
Dreifaches Wandsystem	
Laserschutzwand mit reduziertem Stahlbau	

Anschlussoptionen	
Anschlussrohr für Abluftsystem	
Lüftungsgitter	
LLK-Durchführung	
Kabelkanal	

Verladetore	
Schiebetor	B = 2500 mm H = 2000 mm Weitere Größen und Varianten auf Anfrage
Hubtor	Automatische Hubtore in verschiedenen Größen und Ausführungen
Drehtisch	Individuelle Segmentierung Berührungslose Drehtischvariante Individuelle Laserschutzwand zur Montage auf Drehtischen

Zugangs- und Wartungstüren	
Zugangstür	B = 980 mm H = 2100 mm
Wartungstür	B = 2500 mm H = 2500 mm Weitere Größen möglich
Manuelle Schiebetür	Verschiedene Größen Einfache und doppelte Ausführung

Zusätzliche Optionen und Sicherheitssysteme	
Beleuchtung	500 LUX LED
Kameras	Einfache Überwachungskameras oder stufenlos verstellbare Dome-Kameras
Monitore und Rekorder	Optionale Monitore, Rekorder und Zubehör

